

GRANDE CUISINE

ADOUCISSEUR

bestsoft 21

Suppression du calcaire pour une protection efficace des lave-vaisselle à avancement automatique

- » Eviter l'entartrage des équipements grâce à la suppression du calcaire dans l'eau



Vol. résine
20 litres

Les + produit

- » Adoucisseur compact
- » Consommation de sel réduite grâce à une régénération proportionnée volumétrique automatique
- » Vanne rotative pour une plus grande sécurité de fonctionnement



PROTECTION DES APPAREILS CONTRE LE TARTRE



VAISSELLE, VERRES ET COUVERTS ÉTINCELLANTS,
SANS TRACES

SPÉCIFICATIONS

| Type | Kit BWT bestsoft 21 Compris : adoucisseur, kit de raccordement, et 1ère charge de sel | |
|--|---|------------------|
| Caractéristiques techniques | | |
| Capacité nominale | m ³ x °fTH ⁽¹⁾ | 107 |
| Diamètre nominal (filetage extérieur) | pouce | 3/4" (DN 20) |
| Volume de résine | litre | 20 |
| Débit nominal | l/h | 1 680 |
| Température de l'eau non traitée (min/max) | °C | 5-30 |
| Caractéristiques dimensionnelles | | |
| Largeur | mm | 270 |
| Hauteur | mm | 804 |
| Profondeur | mm | 480 |
| Poids en service | kg | 65 |
| Code article | | 125306382 |

(1) °fTH = °dGH x 1.78

CAPACITÉS

| Dureté | | Capacité en litres | |
|--------|------|--------------------|-----------------|
| °dGH | °fTH | ppm (mg/l) | BWT bestsoft 21 |
| 5,6 | 10,0 | 100 | 10 000 |
| 6,2 | 11,0 | 110 | 9091 |
| 6,7 | 12,0 | 120 | 8333 |
| 7,3 | 13,0 | 130 | 7692 |
| 8,4 | 15,0 | 150 | 6667 |
| 10,1 | 18,0 | 180 | 5556 |
| 11,2 | 20,0 | 200 | 5000 |
| 12,3 | 22,0 | 220 | 4545 |
| 13,4 | 24,0 | 240 | 4167 |
| 14,6 | 26,0 | 260 | 3846 |
| 15,7 | 28,0 | 280 | 3571 |
| 16,8 | 30,0 | 300 | 3333 |
| 17,9 | 32,0 | 320 | 3125 |
| 19,0 | 34,0 | 340 | 2941 |
| 20,2 | 36,0 | 360 | 2778 |
| 21,3 | 38,0 | 380 | 2632 |
| 22,4 | 40,0 | 400 | 2500 |
| 23,5 | 42,0 | 420 | 2381 |
| 24,6 | 44,0 | 440 | 2273 |
| 25,8 | 46,0 | 460 | 2174 |
| 26,9 | 48,0 | 480 | 2083 |
| 28,0 | 50,0 | 500 | 2000 |

ACCESOIRES & CONSOMMABLES

| Désignation | Code article |
|---|--------------|
| Kit de maintenance bestsoft | M0100036 |
| Kit de raccordement avec bypass | 125548590 |
| Plateforme à roulettes | P0014923 |
| Sac de sel de 25 kg | P0009249 |
| AQA Clean & Protect (kit entretien résines) | P0004930 |
| BWT Ioclean | P0004887 |
| Vanne multiblock bypass | P0887530 |



VANNE MULTIBLOCK BYPASS



AQA CLEAN & PROTECT



BWT IOCLEAN



KIT DE MAINTENANCE BESTSOFT