

MRFvd 4001

Réfrigérateur avec froid ventilé
Performance



| | |
|--|---|
| Volume brut/utile | 377/286 l |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H) | 597/654/1884 |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H) | 475/423/1659 |
| Classe énergétique | |
| Consommation électrique en 365 jours | 396 kWh |
| Classe climatique (directive sur l'énergie) | CC3 |
| Classe de température (directive sur l'énergie) | K4 |
| Classe climatique (norme de sécurité) | 5 |
| Température ambiante | +10 °C à +40 °C ¹ |
| Réfrigérant | R 600a |
| Niveau sonore | 50 dB(A) |
| Puissance | 2,0 A |
| Fréquence / tension | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Système de réfrigération | dynamique |
| Dégivrage | automatique |
| Plage de température réglable | +1 °C à +15 °C |
| Matériau de l'habillage/couleur | acier / gris |
| Matériau de la porte | acier |
| Matériau de la cuve intérieure | ABS alimentaire blanc |
| Régulation électronique | bouton rotatif avec thermomètre numérique |
| Affichage de la température | digital |
| Eclairage intérieur | Eclairage plafonnier LED |
| Tablettes de rangement réglables | 5 |
| Type de clayettes | Grilles plastifiées |
| Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. bout. PET 50 cl | 253/7 |
| Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl | 506/7 |
| Résistance tablettes de rangement | 45 kg |
| Poignée barre | Poignée concave |
| Type de serrure | mécanique |
| Porte à fermeture automatique | oui |
| Ouverture de porte | à droite, réversibles |
| Poids brut/net | 68/60 kg |
| EAN-Nr. | 9005382232453 |

¹ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.