

FKDv 4211

Réfrigérateur de présentation
avec froid ventilé
Comfort



LED

Volume brut/utile	387/385 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	600/687/2010
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	456/516/1660
Classe énergétique	
Consommation électrique en 365 jours	472 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	CC2
Classe de température (directive sur l'énergie)	K4
Classe climatique (norme de sécurité)	5
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ¹
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	52 dB(A)
Puissance	1,5 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	488 kJ/h
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	+2 °C à +12 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte	acier
Matériau de la cuve intérieure	ABS alimentaire blanc
Régulation électronique	bouton rotatif
Affichage de la température	analogique
Eclairage intérieur	Éclairage LED longitudinal à droite, activable séparément
Tablettes de rangement réglables	5
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. bout. PET 50 cl	256/7
Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl	512/7
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Poignée barre	Poignée barre ergonomique
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	73/68 kg
EAN-Nr.	9005382264713

¹ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.