



Contours de porte lumineux

Inox

Roues

Grilles sur taquets (4 taquets par grille)

## INFOS PRODUIT



- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430, (arrière et dessous en acier galvanisé).
  - Compresseur. **Embraco**.
  - Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
  - Froid ventilé.
  - Évaporateur traité cataphorèse.
  - Serrure de porte.
  - **Éclairage intérieur LED vertical.** Évite la surconsommation d'énergie.
  - Dégivrage automatique.
  - Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
  - Fermeture de porte par rappel automatique.
  - Maintien de porte en position ouverte à 90°.
  - Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- Isolation enceinte : 60 mm.
  - Alimentation électrique 220V- 50 Hz.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
MCF8704GR	<b>2079 x 800 x 2112</b>	<b>2050</b>	<b>-22°C/ -18°C</b>	4+1 grille fond	<b>R290</b>	4	310	1560	<b>618x622 / 690x622</b>

**14 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm**

\* Température ambiante supérieure à 30°C

Compresseur (HP)	1/4 Embraco
Charge gaz	150 grammes
Ampères (A)	2,1
Cons. élec. kWh/24h	5,08
Charge maximum par grille (kg)	40
Poids brut/net (kg)	345/310
4 roues avec freins à l'avant	

Options :

Pieds Inox réglables  
Pieds plastique réglables  
Taquets supplémentaires  
Grilles supplémentaires

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

MCF8704GR

