

Distributeur autom. de café KV1 Comfort



- ▶ Capacité max. : 40 tasses de 120 ml par heure
- ▶ Contenance du réservoir à restes : env. 35 tasses



- ▶ 23 programmes préenregistrés, modifiables individuellement
- ▶ Compteur de tasses
- ▶ Fonction d'eau chaude
- ▶ Fonction de lait chaud
- ▶ Signal de détartrage



- ▶ Sortie réglable en hauteur



- ▶ Émulsionneur de lait

- ▶ Utilisable avec un raccord fixe à l'eau et un réservoir d'eau
- ✓ Contenance : 6 l, amovible
- ▶ Convient également à une utilisation intensive

Description

Avec jusqu'à 23 variations de café programmables, un raccordement à l'eau et un réservoir d'eau de 6 litres, la variante pratique du KV1 permet de savourer de délicieux cafés avec une commande tactile simple et intuitive. L'écran publicitaire de 7 pouces programmable individuellement et le design élégant invitent à déguster un expresso, un capuccino, un latte macchiato, etc. fraîchement préparé.

Caractéristiques

• Quantité de percolation minimale :	25 ml
• Conçu pour :	80 tasses / jour
• Signal de détartrage :	Oui
• Commande :	Tactile
• Raccord d'eau :	Raccord d'eau fixe 1/2"
• Contenance du réservoir d'eau :	6 litre(s)
• Réservoir d'eau amovible :	Oui
• Arrêt automatique :	Oui
• Fonction de lait chaud :	Oui
• Moulin à café :	Moulin à café conique
• Matériau du moulin à café :	Acier
• Système de pression :	Pression de piston
• Pression de la pompe :	19 bar(s)
• Port USB :	Oui
• Contenance du réservoir à restes :	Env. 35 tasses
• Réservoir à restes lavable en machine :	Oui
• Option pour café en poudre :	-

▶ Continuer à la page suivante

Distributeur autom. de café KV1 Comfort



- Fonction 2 tasses : Oui
- Matériaux : Plastique
- Modèle : Distributeur automatique
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Puissance : 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Indicateur de niveau de remplissage : Oui
- Possibilités de réglage : Éclairé
 - Degré de mouture à 5 niveaux
 - Dosage du café
 - Quantité d'eau
 - Température de l'eau
 - Quantité de lait
 - Affichage vidéo
 - 3 options
 - Réservoir d'eau
 - Raccord d'eau fixe
 - Alimentation en eau via un réservoir externe
 - Externe via un flexible
 - 23, préprogrammés, modifiables individuellement
 - Programmation protégée par un mot de passe
 - Android
 - Programmable individuellement via USB
 - Possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 vidéos
 - Durant la préparation du café et durant les pauses
 - 1 vidéo sélectionnable pour chaque opération
- Couleur : Noir
- Groupe(s) de percolation : Argenté
- Capacité max. : 1
- Compris : 40 tasses de 120 ml / heure
- Compris : 2 flexibles à lait, 50 cm
- Compris : 1 tuyau d'arrivée d'eau, 150 cm
- Compris : 1 tuyau d'arrivée d'eau, 200 cm
- Écran d'affichage : Programmes
 - Statut
 - Volume
 - Informations de maintenance
 - Messages d'erreur
 - Taille : 7 pouces
- Fonction d'eau chaude : Oui
- Émulsionneur de lait : Oui
- Programme de nettoyage : Oui
- Contenance du récipient à grains : 1.000 g
- Nombre de réservoirs à grains : 1
- Réservoirs à grains/récipients verrouillables : Non
- Propriétés : Fond avec découpe pour un éjection automatique du marc de café (avec l'éjecteur de marc KV1 disponible en option)
- Propriétés : Température du lait réglable dans le programme
- Propriétés : Enregistrement des cycles de nettoyage
- Compteur de tasses : Par programme et total
- Remarque importante : À partir d'une pression de l'eau de 3 bars, un réducteur de pression est nécessaire
- Remarque importante : Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure.
- Remarque importante : Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée :
- Remarque importante : Unité de préparation du café : 50 000 prélèvements
- Remarque importante : Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 25 000 prélèvements
- Remarque importante : Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts du distributeur automatique de café.
- Sortie à hauteur réglable : 100 - 160 mm

[▶ Continuer à la page suivante](#)

Distributeur autom. de café KV1 Comfort

- Dimensions : L 390 x P 550 x H 580 mm
- Poids : 19,4 kg



Distributeur autom. de café KV1 Comfort

Produits complémentaires

Réfrigérateur à lait KV8,1L



- Matériau à l'intérieur : Plastique ABS
- Matériau : Tôle d'acier
- Couleur : Thermolaqué
- Remarque importante : Noir
-
- Contenance : 8,1 litre(s)
- Dimensions intérieures : L 160 x P 190 x H 280 mm

Code-No. 190085
GTIN 4015613803500

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
- Distributeurs automatiques de café
- Thermos
- Machines à café avec porte-filtre
- 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Forme de pastille

Code-No. 173283V
GTIN 4015613800103

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
- Distributeurs automatiques de café
- Thermos
- Machines à café avec porte-filtre
- 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Forme de pastille

Code-No. 173283
GTIN 4015613767949

Chauffe-tasses T160



- Diamètre max. des tasses : 90 mm
- Puissance : 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température : de 47 °C à 52 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Contenance max. en tasses : 16
- Matériau : Aluminium
- Plastique

Code-No. 103048
GTIN 4015613672250

Distributeur autom. de café KV1 Comfort

Produits complémentaires

Chauffe-tasses TA720



- Puissance : 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Contenance max. en tasses : 72
- Matériaux : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Plage de température jusqu'à : 60 °C
- Propriétés : Avec tablette, dimensions : L 250 x P 250 mm

Chauffe-tasses TA1440



- Dimensions surface de présentation : L 285 x P 335 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 180 mm
- Puissance : 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Remarque importante : -

Réducteur pression



- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (préréglé sur 3 bars)
- Raccord : 3/4"
- Température de service max. : 65 °C
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)
- Matériaux : Laiton Chromé
- Remarque importante : -

Code-No. 103076
GTIN 4015613708867

Code-No. 103079
GTIN 4015613756837