

GROUPE LOGE



GROUPE LOGE



ventilé

-18 -22  
4L1

gaz chaud

gaz chaud

non  
canalisable

blanc

230V mono

roulettes

**(Altair BT)**

SURGELÉS

GLACES ET  
CRÈMES GLACÉES

5 x L.55 x P.45,5 cm

- > Gamme étroite
- > Design identique avec la gamme température positive
- > Portes vitrées triple vitrage
- > Classe climatique 4 (+30 °C)
- > Fluide frigorigène propre R290



> Eclairage LED vertical  
et porte étiquette clipsé sur clayette



> Régulation électronique

**ALTAIR BT**

	L x p x h avec joues en mm	Nombre de Portes	Volume en l	Puissance abs en W	Consommation en kWh/24 h
<b>ALTAIR 75 BT</b>	750 x 760 x 2003	1	600	787	8,00
<b>ALTAIR 126 BT</b>	1253x760x2003	2	1006	1205	24.34
<b>ALTAIR 188 BT</b>	1880x760x2003	3	1563	1580	35.18

**Nouvelle version****DESCRIPTIF**

- Revêtement extérieur acier laqué noir RAL9005
- Revêtement intérieur aluminium époxy laqué noir RAL9005
- Fond de cuve en inox
- Portes vitrées triple vitrage avec rappel automatique
- Roulettes pivotantes
- 5 étagères noires perforées, épaisseur 45 mm, par porte dim. l 55 x p 45,5, réglables en hauteur (poids max 30 kg)

- Portes- prix pvc clipsés sur clayettes
- Eclairage vertical blanc (pas d'éclairage plafond)

**TECHNIQUE**

- Groupe logé
- Régulation électronique