



Contours de porte lumineux



Inox



Roues



Grilles sur taquets (4 taquets par grille)



INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430, (arrière et dessous en acier galvanisé).
 - Compresseur. **Embraco**.
 - Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
 - Froid ventilé.
 - Évaporateur traité cataphorèse.
 - Serrure de porte.
 - **Éclairage intérieur LED vertical.**
- Évite la surconsommation d'énergie.
- Dégivrage automatique.
 - Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
 - Fermeture de porte par rappel automatique.
 - Maintien de porte en position ouverte à 90°.
 - Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- Isolation enceinte : 60 mm.
 - Alimentation électrique 220V- 50 Hz.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
MCF8707GR	1382 x 800 x 2112	1300	-2°C / +8°C	4+1 grille fond	R290	5	220	350	618x622

14 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

* Température ambiante supérieure à 40°C

Compresseur (HP)	1/4 Embraco
Charge gaz	120 grammes
Ampères (A)	4,4
Cons. élec. kWh/24h	3,99
Charge maximum par grille (kg)	40
Poids brut/net (kg)	245/220
4 roues avec freins à l'avant	

Options :

Pieds Inox réglables
Pieds plastique réglables
Taquets supplémentaires
Grilles supplémentaires



ATOSA MCF8707GR



1900 kWh/annum

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

1.38 m³ 5°C / -1°C

