



Contours de porte lumineux



Inox



Roues



Grilles sur taquets (4 taquets par grille)

## INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430, (arrière et dessous en acier galvanisé).
  - Compresseur. **Embraco**.
  - Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
  - Froid ventilé.
  - Évaporateur traité cataphorèse.
  - Serrure de porte.
  - **Éclairage intérieur LED vertical.** Évite la surconsommation d'énergie.
  - Dégivrage automatique.
  - Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
  - Fermeture de porte par rappel automatique.
  - Maintien de porte en position ouverte à 90°.
  - Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- Isolation enceinte : 60 mm.
  - Alimentation électrique 220V- 50 Hz.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
MCF8701GR	<b>685 x 800 x 2112</b>	<b>610</b>	<b>-22°C/ -18°C</b>	4+1 grille fond	<b>R290</b>	4	140	750	<b>545x622</b>

**14 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm**

\* Température ambiante supérieure à 30°C

Compresseur (HP)	1/2 Embraco
Charge gaz	120 grammes
Ampères (A)	4,4
Cons. élec. kWh/24h	9,68
Charge maximum par grille (kg)	40
Poids brut/net (kg)	155/140
4 roues avec freins à l'avant	

Options :

Pieds Inox réglables  
Pieds plastique réglables  
Taquets supplémentaires  
Grilles supplémentaires



ATOSA MCF8701GR



**2842 kWh/annum**

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

0.69 m<sup>3</sup> -15°C  
-18°C

