



Contours de porte lumineux

Inox

Roues

Grilles sur taquets (4 taquets par grille)



INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430, (arrière et dessous en acier galvanisé).
 - Compresseur. **Embraco**.
 - Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
 - Froid ventilé.
 - Évaporateur traité cataphorèse.
 - Serrure de porte.
 - **Éclairage intérieur LED vertical.**
- Évite la surconsommation d'énergie.
- Dégivrage automatique.
 - Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
 - Fermeture de porte par rappel automatique.
 - Maintien de porte en position ouverte à 90°.
 - Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- Isolation enceinte : 60 mm.
 - Alimentation électrique 220V- 50 Hz.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
MCF8703GR	1382 x 800 x 2112	1300	-22°C/ -18°C	4+1 grille fond	R290	4	226	1100	618x622

14 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

* Température ambiante supérieure à 30°C

Compresseur (HP)	3/4 Embraco
Charge gaz	150 grammes
Ampères (A)	5,3
Cons. élec. kWh/24h	14,69
Charge maximum par grille (kg)	40
Poids brut/net (kg)	251/226
4 roues avec freins à l'avant	

Options :

Pieds Inox réglables
Pieds plastique réglables
Taquets supplémentaires
Grilles supplémentaires



ATOSA MCF8703GR



4660 kWh/annum

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

1.38 m² -15°C
-18°C

