

## Salamandre Hi-Light-Lift 600-2Z



- ▶ 3 résistances électriques
- ▶ Fonction de maintien au chaud



- ▶ Résistance électrique réglable en hauteur

### Description

### Caractéristiques

- Puissance : 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Bac collecteur de graisse : Oui
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Commande : Électronique  
Manette
- Grille réglable en hauteur : Non
- Zones chauffantes réglables séparément : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Résistance électrique réglable en hauteur : Oui
- Réglage manuel de la durée : Oui
- Dimensions grille : L 572 x P 358 mm
- Fonction de maintien au chaud : Oui
- Fonction de mise en marche automatique : Non
- Propriétés : -
- Réglage de l'énergie : Électronique
- Nombre de résistances électriques : 3
- Matériau : Acier inoxydable

▶ Continuer à la page suivante

## Salamandre Hi-Light-Lift 600-2Z

- Remarque importante : -
- Source de chaleur : Foyers radiants logés infrarouge
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Nombre de zones chauffantes : 2
- Compris : 1 grille  
1 console pour la fixation au mur
- Dimensions : L 580 x P 590 x H 515 mm
- Poids : 59,4 kg

