

## Salamandre Hi-Light-Lift "Premium"



▶ Fonction de mise en marche automatique

▶ 3 résistances électriques

▶ Fonction de maintien au chaud



▶ Résistance électrique réglable en hauteur

## Description

### Caractéristiques

- Programmes réglables : 3
- Réglage de zones chauffantes : Maximal ou réduit
- Puissance : 4,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Bac collecteur de graisse : Oui
- Commande : HI-TOUCH
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Grille réglable en hauteur : Non
- Zones chauffantes réglables séparément : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Résistance électrique réglable en hauteur : Oui
- Réglage manuel de la durée : Oui
- Dimensions grille : L 572 x P 358 mm
- Fonction de maintien au chaud : Oui
- Fonction de mise en marche automatique : Oui
- Matériau : Acier inoxydable

▶ Continuer à la page suivante

## Salamandre Hi-Light-Lift "Premium"

- Nombre de résistances électriques : 3
- Propriétés : -
- Réglage de l'énergie : Électronique
- Nombre de zones chauffantes : 3
- Source de chaleur : Foyers radiants logés infrarouge
- Compris : 1 grille
- Dimensions : 1 console pour la fixation au mur
- Poids : L 585 x P 600 x H 515 mm
- Poids : 61,4 kg

